

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,7
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 87
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m²	26 - 88
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	106
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 229
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	7

PLUS



Kit concentrico (opzionale)



Porta in ghisa



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Canalizzazione 1 motore indipendente



Comfort mode - Massima silenziosità



Wi-Fi e Bluetooth integrati



Collegamento termostato esterno



Programmazione settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7022050		Metallo Bianco	EAN 8053859015178
7022051		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859015185
7022052		Metallo Antracite	EAN 8053859015192

OPTIONAL

5020003	KIT CANALIZ. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012573
5022001	KIT SCARICO SUP. 9 KW	EAN 8053859015536
5022003	KIT SCARICO SUP+CONCENTR. 9 KW	EAN 8053859015550


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)		0,58
Peso lordo (kg)		85
Peso netto (kg)		75

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



66 pz