

## 100 Frontale CAMINI DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.  
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.



### Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



**CalorCONTROL**  
Basse emissioni inquinanti,  
autonomia elevata, vetro pulito



Mano fredda

### Optional



**AIRclima**



Cottura

**DOTAZIONI:** manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili.






DETRAZIONE  
FISCALE  
50%



## DATI TECNICI

### 100 Domus Frontali



	100 F DOMUS
<b>unità di misura</b>	mm
<b>STRUTTURA</b>	
Peso	211 kg
A Larghezza monoblocco	1093
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	939
C Altezza monoblocco	1294
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	535
Diametro presa aria comburente	Ø 120
<b>CAMERA DI COMBUSTIONE</b>	
Superficie vetrata (L. x H.)	Terranera 845 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	970 x 430
<b>USCITA FUMI</b>	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L Posizione uscita fumi dal lato	547
<b>PASSE PARTOUT LIBERTY</b>	
Larghezza totale	980
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
<b>ALTRE MISURE</b>	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	998
O Interasse piedi regolabili lato	433
<b>DATI TECNICI</b>	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 2.0	SI
Volume riscaldabile m <sup>3</sup>	311*
Kw totali	12,3
Kw nominali	10,7
Rendimento	87%
Consumo orario kg/h	2,88**
Particolato Primario mg/Nm <sup>3</sup>	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.