

Wood

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	0,0 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	8,4
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	74
Rendimento utile (al min-al max)	%	0 - 84
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m ²	0 - 73
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0 - 8,8
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 1250
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 60
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 110
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 30
Combustibile Legna	mm	max L 500
Capacità serbatoio	kg	0
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,0 - 1,9
Autonomia (al min-al max)	h	0 - 0
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	-
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	0
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	0
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	0 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 6,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	0 - 211
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	250 / 320 / 130
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1100 / 800
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



Valvola anti-fumo



Ceppi 50 cm



Camera Stagna



Porta in ghisa



Interno in refrattario



Scarico fumi superiore

FINITURE DISPONIBILI

7024004



Ghisa Nero

EAN 8053859020578

OPTIONAL

5024011


KIT TOP SERPENTINO HUBLLOT/FLOSWOOD

EAN 8053859021001


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 13240
CE



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volume (m ³)	0,55	
Peso lordo (kg)	148	
Peso netto (kg)	138	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

