








## **SCHEDA TECNICA**

### **INSERT B.S. 28**

	Unità di misura	INSERT B.S. 28
ALTEZZA	cm	112
LARGHEZZA	cm	65
PROFONDITA'	cm	74
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	100
CAPACITA' SERBATOIO PELLETS	kg	25
DIMENSIONE PELLETS	mm	6
POTENZA AL FOCOLARE MIN	kW	7,3
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	28,0
POTENZA NOMINALE MIN	kW	6,8
POTENZA NOMINALE MAX	kW	25,6
POTENZA RESA ALL'ACQUA	kW	22,5
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	3,6
VOLUME RISCALDABILE	m <sup>3</sup>	629
CONSUMO COMBUST. MIN	kg/h	1,49
CONSUMO COMBUST. MAX	kg/h	5,71
RENDIMENTO	%	91,3
TENSIONE ALLA RETE	Volt	230
FREQUENZA ALLA RETE	Herz	50
POTENZA Elett. ASSORBITA	Watt	140
PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	l/min	Da 8 a 12
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	bar	2
PESO	kg	200



X=min 50cm/max 80 cm



**Legenda:**

1. Ritorno Impianto (3/4");
2. Carico Impianto (1/2");
3. Fredda Sanitaria (1/2")/Ritorno Boiler (3/4") \* presente su versioni con kit;
4. Calda Sanitaria (1/2")/Mandata Boiler (3/4") \* presente su versioni con kit ;
5. Mandata impianto (3/4");
6. Tiraggio aria comburente
7. Uscita Fumi
8. Discesa pellet