



SCHEDA TECNICA CAMINO KHALi-dry

MODELLO		KHALi-dry 15
ALTEZZA (A) <i>COMPLESSIVA COMPRESA DI CAPP A E PIEDI</i>	Cm	135
ALTEZZA (C)	Cm	65
ALTEZZA (D) <i>LAMIERA FISSA</i>	Cm	57
ALTEZZA (F=C+D)	Cm	122
LARGHEZZA (E)	Cm	91
ALTEZZA PIEDI (G)	Cm	25
PROFONDITA' (B)	Cm	54
VISTA FUOCO	CmxCm	L63xH40
CAMERA LEGNA	CmxCmxCm	L63,5xH55xP38,5
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI (H)	mm	250

TIPO DI COMBUSTIBILE		LEGNA
POTENZ A FOCOLARE	kW	15
POTENZ A RESA	kW	12
RENDIMENTO GLOBALE	%	80
CONSUMO DI COMBUSTIBILE ¹	kg/h	4,70
VOLUME RISCALDABILE ²	mc	345
PESO	kg	190

¹ Varia secondo il tipo e il grado di umidità della legna utilizzata

² Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

b= presa d'aria $\Phi 80$

