




Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,8 - 6,0
Potenza al focolare (al max)	kW	6,7
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m²	29 - 62
CO ₂ (al min-al max)	%	7,4 - 11,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	115 - 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L3÷40
Capacità serbatoio	kg	10
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,4
Autonomia (al min-al max)	h	14 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	86
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,9 - 4,3
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	130 - 186
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Interno in ghisa

Comfort mode -
Massima silenziositàWi-Fi e Bluetooth
integratiCollegamento
termostato esternoProgrammazione
settimanaleScarico fumi
superioreScarico fumi
posteriore

FINITURE DISPONIBILI

7023037

Ghisa Nero

EAN 8053859019275

OPTIONAL

5018013

KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME

EAN 8053859010494

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	94	71
Volume (m³)		0,53
Peso lordo (kg)		136
Peso netto (kg)		126

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz