

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,7
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m²	26 - 74
CO ₂ (al min-al max)	%	6,8 - 12,8
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	4 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L3÷40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 6
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	49
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 190
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 0
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



Camera Stagna



Magic Glass



Braciare in ghisa

Comfort mode -
Massima silenziositàWi-Fi e Bluetooth
integratiCollegamento
termostato esternoProgrammazione
settimanaleScarico fumi
superiore

FINITURE DISPONIBILI

7021054		Metallo Bianco	EAN 8053859013709
7021055		Metallo Titanium	EAN 8053859013716
7021057		Metallo Antracite	EAN 8053859013730


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)		0,56
Peso lordo (kg)		86
Peso netto (kg)		76

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



66 pz