

VENTANA® REGULAR

CE GARANZIA
EUROPEA

Ventilconvettore caldo & freddo da parete



Caratteristiche:

Ventana® REGULAR il ventilconvettore ad alte prestazioni ed elevata efficienza progettato per funzionamento con impianti a pompa di calore. Il terminale può operare in riscaldamento e raffreddamento. Motori brushless DC inverter. Massima flessibilità di configurazione, connettività e controllo.

Kit di fissaggio:

A corredo tasselli idonei per pareti in muratura o laterizio compatto.

Imballo:

Il ventilconvettore viene imballato in scatola di cartone riciclabile.

Verniciatura:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Pulizia:

Filtri facilmente asportabili, lavabili o sostituibili.

Specifiche elettriche:


Classe 1.

Colori:

Standard Bianco RAL 9016-R02. Per altri colori consultare cartella colori.

VENTANA® REGULAR

Ventilconvettore caldo & freddo da parete



REVERSIBILE
Attacchi reversibili di serie

VENTANA® REGULAR

Versione

STANDARD
senza comando

Codice BIANCO RAL 9016-R02

CS
con comando
stand-alone a bordo

Codice BIANCO RAL 9016-R02

CW
con comando
Wi-Fi a bordo

Codice BIANCO RAL 9016-R02

MODELLO

4000

3584776100024

3584776100046

3584776100035

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco RAL 9016-R02.
Per le interfacce di COMANDO applicabili sulle versioni STANDARD vedere accessori.

Dati dimensionali

MODELLO	Larghezza	Altezza	Profondità
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
4000	915	600	120

TERMINALI
CALDO & FREDDO

TERMINALI
CALDO

SCHEDE TECNICHE
SUPPORTO - ACCESSORI

VENTANA® REGULAR

SCHEDA TECNICA

VENTANA® REGULAR

MODELLO		4000
Resa totale in riscaldamento SUPERMAX (1)	[W]	2260
Portata acqua (1)	[l/h]	407
Perdite di carico acqua (1)	[kPa]	8,1
Resa totale in raffreddamento SUPERMAX (2)	[W]	2120
Resa sensibile in raffreddamento SUPERMAX (2)	[W]	1560
Portata acqua (2)	[l/h]	364
Perdite di carico acqua (2)	[kPa]	10,2
Resa totale in riscaldamento MASSIMA (3)	[W]	2000
Portata acqua (3)	[l/h]	348
Perdite di carico acqua (3)	[kPa]	6,8
Resa totale in raffreddamento MASSIMA (4)	[W]	1810
Resa sensibile in raffreddamento MASSIMA (4)	[W]	1350
Portata acqua (4)	[l/h]	311
Perdite di carico acqua (4)	[kPa]	8,2

CARATTERISTICHE VELOCITÀ SUPERMAX

Potenza sonora	[dB(A)]	56
Max potenza elettrica assorbita	[W]	22
Max portata d'aria	[m ³ /h]	390

CARATTERISTICHE VELOCITÀ MASSIMA

Potenza sonora	[dB(A)]	52
Max potenza elettrica assorbita	[W]	13
Max portata d'aria	[m ³ /h]	315

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230 [V] AC 50 [Hz]
Isolamento elettrico	Classe I
Connettività	Wi-Fi (opzionale)
Altro	Gestione elettrovalvola bypass (opzionale)

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Temperatura ambiente operativa	Da 5 [°C] a 35 [°C] – 60% RH
Temperatura di mandata acqua	Da 5 [°C] a 75 [°C]
Pressione di esercizio	Da 1 [bar] a 6 [bar]
Connessioni idrauliche	G1/2" femmina

(1) In accordo a EN 1397: Acqua IN 45 / OUT 40 [°C], Aria 20 [°C], Bulbo umido 15 [°C], velocità Supermax

(2) In accordo a EN 1397: Acqua IN 7 / OUT 12 [°C], Aria 27 [°C], Bulbo umido 19 [°C], velocità Supermax

(3) In accordo a EN 1397: Acqua IN 45 / OUT 40 [°C], Aria 20 [°C], Bulbo umido 15 [°C], velocità massima

(4) In accordo a EN 1397: Acqua IN 7 / OUT 12 [°C], Aria 27 [°C], Bulbo umido 19 [°C], velocità massima

NOTA: Velocità Supermax non programmata di default ma attivabile intervenendo sui settaggi della scheda elettronica

TERMINALI
CALDO & FREDDO

TERMINALI
CALDO

SCHEDE TECNICHE
SUPPORTO - ACCESSORI