



SOUND 7 UP-TWIN T2 SG

Certificate model name: SOUND 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com



Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	83 - 200
CO2 (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O2) (al min-al max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O2) (al min-al max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O2) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O2 (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 6
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

5 stelle D.M. 186	Scarico fumi superiore	Uscita concentrica integrata (80-130 mm)
Shield	Magic Glass	Camera Stagna
Braciere in ghisa	Collegamento termostato esterno 1-2-3	Comfort mode - Massima silenziosità

FINITURE DISPONIBILI

7025045		Metallo Bianco	EAN 8053859021544
7025046		Metallo Titanium	EAN 8053859021551
7025047		Metallo Antracite	EAN 8053859021568

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)		0,56
Peso lordo (kg)		86
Peso netto (kg)		76

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

